



## 订购码

GC	200	08	M	F	1	W	G
代号	功能代号	接管口径	排水方式	压力形式	流量单位	过滤精度	空型代码
GC三联件	200系列	06: PT1/8	空白: 垂直排水式	F: 方形表	1: MPa	空白: 40μm	空白: PT牙
GFC二联件	300系列	08: PT1/4	M: 标准手排式	C: 传统表	2: Psi	W: 5μm	G: PS牙
GFR过滤减压阀	400系列	10: PT3/8	A: 自动排水式				T: NPT牙
GF过滤器		15: PT1/2					
GR减压阀							
GL油雾器							

\*注: GC200系列无自动排水式;

\*\*注: 低流量最大可调压力为: 0.4MPa(58Psi)

## 图形符号




## 规格参数

型号	GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15
工作介质	空气						
接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2
滤芯精度	40μ 或 5μ						
调节压力范围	0.15-0.9MPa						
最大可调压力	1.0MPa						
额定密封压力	1.5MPa						
使用温度范围	5-60°C						
滤芯杯容量	10CC		40CC			80CC	
给油杯容量	25CC					160CC	
建议润滑油	ISO VG32或同等用油						
重量	580g			1300g		2358g	
构成元件	过滤器 GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15
	减压器 GR200-06	GR200-08	GR300-08	GR300-10	GR300-15	GR400-10	GR400-15
	油雾器 GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15


## 外形尺寸

## GC200



## GC300

## GC400



## 尺寸表

型号 \ 符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GC300-08	71	41.5	35	PT1/4	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC300-10	71	41.5	35	PT3/8	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC300-15	71	41.5	35	PT1/2	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC400-10	85.5	50	40	PT3/8	PS1/4	248	166.5	8.6	84	12	216
GC400-15	85.5	50	40	PT1/2	PS1/4	248	166.8	8.6	84	12	216