



性能特点

1. 直动式结构, 换向灵敏;
2. 同轴截止式结构, 密封性好;
3. 无需加给润滑油;
4. 附设手动装置, 利于安装调试;
5. 多种标准电压可供选择。

订购码

JVT307	06	DC24V	W	V	□
阀体结构	截止口径	电压	密封形式	密封材料	附件
JVT307: 标准型	06: 1/8"	DC12V	空白: 涂色带灯端子式	空白: HNBR	附件: G
JVT307H: 高频型	06: 1/4"	DC24V DC110V	W: 出线式	V: 氟橡胶	P: PT N: NPT

规格参数


型式	JVT307-06	JVT307-08	JVT307H-06	JVT307H-08
适用介质	空气 (≤40μm以上滤网过滤)			
接管口径	进气=出气=排气= G1/8"	进气=出气=排气= G1/4"	进气=出气=排气= G1/8"	进气=出气=排气= G1/4"
位置数	两位三通			
流量	180L/min			120L/min
润滑	无需润滑			
使用压力范围	0~1.0MPa			
保证密封压力	1.5MPa			
工作温度	-20~80°C			
本体材料	铝合金			
标准电压	DC12V, DC24V, DC110V			
使用电压范围	DC: 4.5W		DC: ±10%	
耗电量	DC: 7.2W			
防护等级	IP65			
耐蚀等级	H级			
接线形式	出线式或端子式			
动作时间	12ms		7ms	
最高工作频率	40次/秒		70次/秒	

外形尺寸

阀类 阀类

JV	J4V
J4V100	J4V100
J4V200	J4V200
J4V300	J4V300
J4V400	J4V400
SV	SV
SV	SV
JE/尔德	JE/尔德
JSV	JSV
SV	SV
MCS	MCS
JVT307	JVT307
JEL	JEL
MVSD	MVSD
VF	VF
BA	BA
NAMUR	NAMUR
SS1	SS1
JEL30	JEL30
3VZIF	3VZIF
膜片阀	膜片阀
旋转阀	旋转阀
JELMP	JELMP
JELPG	JELPG
3V1	3V1
球阀	球阀
2P	2P
2V	2V
2W	2W
2W(K)	2W(K)
2L	2L
VX	VX
PQ	PQ
PJ225	PJ225
ZQ	ZQ
JEL5404	JEL5404
JEL6213	JEL6213
BU	BU
脉冲阀	脉冲阀
角座阀	角座阀
手阀	手阀
手球阀	手球阀
手蝶阀	手蝶阀
手拉阀	手拉阀
脚踏阀	脚踏阀
机械阀	机械阀
ASC, RE	ASC, RE
QE, QEA	QE, QEA
ST	ST
手液阀	手液阀

JVT307出线式



JVT307端子式

